

KWLINE E 1300 G Corner RM Black

19 kW



360kg

Palenisko w wersji z ramą montażową 8 cm
i czarnym szamotem - Kwline E 1300 G Corner RM Black



Głęboki popielnik
ukryty pod masywnym,
żeliwnym rusztem.



Uchylna boczna
szyba.



Szyba podnoszona
do góry (tzw. gilotyna).

KWLINE E 1300 G Corner Black	
wymiary/wydajność	
wys/szer/gł	1520-1620 x 1340 x 650 mm
bezp. doprowadzenie powietrza z zewnątrz	150 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
fasada - szerokość	1300 mm
fasada - wysokość	530 mm

Dostępne wykończenia
wnętrza komory spalania:



Jasne płyty
szamotowe (standard)



Czarne płyty
szamotowe (opcja)



Jasna cegielka
szamotowa (opcja)



Czarna cegielka
szamotowa (opcja)

KONSTRUKCJA

- ✓ konstrukcja stalowo-szamotowa
- ✓ boczne przeszklenie
- ✓ korpus spawany rdzeniowo
- ✓ praktyczne uchwyty do wnoszenia
- ✓ stalowo-wermikulitowy deflektor
- ✓ podłączenie powietrza z zewnątrz
- ✓ dwie kurtyny powietrza
- ✓ regulowana wysokość nóżek
- ✓ masywne radiatory
- ✓ chromowe wykończenia
- ✓ ukryty głęboki popielnik
- ✓ utrzymywanie żaru powyżej 8h
- ✓ nowoczesny design
- ✓ szyber

więcej informacji w serwisie:
www.kwline.pl



TAPIS.PL
SAUNY · BASENY · KOMINKI



TAPIS - General Distributor in Poland



SAUNY · BASENY · KOMINKI
FILMOWY PORTAL INFORMACYJNY

Bądź na bieżąco: www.youtube.com/c/TapisTV

Twój Partner Regionalny

Nie mamy ambicji być największą na świecie firmą kominkową produkującą największą ilość modeli wkładów - lecz chcemy być najlepsi - to prawdziwa domena i hasło przewodnie KWLINE

KWLINE E 1000 G Corner

16 kW



280kg

Wkład oferowany jest w wersji prawo lub lewostronnie przeszklonej

KWLINE E 1000 G Corner	
wymiary/wydajność	
wys/szer/gł	1520-1620 x 1080 x 650 mm
bezp. doprowadzenie powietrza z zewnątrz	150 mm
średnica wylotu spalin	200 mm
fasada - szerokość	1030 / 475 mm
fasada - wysokość	530 mm

KWLINE E 1000 G Corner Hydro	
wydajność	
moc grzewcza całkowita [kW]	28
moc grzewcza wkładu [kW]	16
moc wodna wymiennika [kW]	12
wymiary	
wys/szer/gł	1510-1610 x 1080 x 650 mm
bezp. doprowadzenie powietrza z zewnątrz	150 mm
średnica wylotu spalin	180 mm
fasada - szerokość	1030 / 475 mm
fasada - wysokość	530 mm
wymiennik wodny	
maksymalne ciśnienie robocze [bar]	2,5
pojemność [l]	40

7 lat gwarancji
 Wkłady KWLINE stalowo-szametowe
GWARANCJA
 BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI



KWLINE E 1000 G Corner HYDRO



Wzmocniona konstrukcja.



Wydajny wymiennik ciepła.



Szeroka wizja ognia.

TAPIS.PL
 SAUNY • BASENY • KOMINKI

www.facebook.com/tapispl

You Tube Tapis

PALENISKO WYSTĘPUJE W WERSJI HYDRO DO ZASILANIA UKŁADU C.O.



KWLINE E 660 G Corner



KWLINE E 780 G Corner



KWLINE E 1000 G Corner



KWLINE E 1200 G Corner



KWLINE E 1300 G Corner



KWLINE E 1500 G Corner

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. TAPIS.PL zastrzega sobie prawo dokonywania zmian techniczno-konstrukcyjnych w oferowanych urządzeniach nie zmieniając ich ogólnego charakteru oraz do wycofania produktów ze sprzedaży. Folder nie odzwierciedla dokładnie kolorów i wykończeń produktów.