

WBR-3,8H-B1
WBR-4,5H-B1
WBR-5,6H-B1
WBR-7,8H-B1
WBR-9,5H-B1
WBR-12,5H-B1
WBR-14,0H-B1
WBR-17,0H-B1
WBR-21,0H-B1-S



Podstawowe parametry techniczne		WBR-3,8H-B1	WBR-4,5H-B1	WBR-5,6H-B1	WBR-7,8H-B1	WBR-9,5H-B1	WBR-12,5H-B1	WBR-14,0H-B1	WBR-17,0H-B1	WBR-21,0H-B1-S
Warunki pomiaru Temp. otoczenia 7°C Temp. wody 26°C	Moc grzewcza, kW	2,8	3,4	4,2	5,9	7,1	9,5	10,5	12,8	16
	Pobierana moc sprężarki, kW	0,7	0,8	1,0	1,4	1,6	2,1	2,5	3,0	3,7
	Pobór prądu, A	3,1	3,5	4,5	6,2	7,3	9,5	11,4	13,6	6,1
	COP	4,2	4,3	4,3	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3	4,3
Warunki pomiaru Temp. otoczenia 15°C Temp. wody 26°C	Moc grzewcza, kW	3,2	3,8	4,2	6,6	8,1	10,6	11,9	14,5	17,9
	Pobierana moc sprężarki, kW	0,7	0,8	1,0	1,4	1,7	2,2	2,5	3,0	3,7
	Pobór prądu, A	3,1	3,6	4,6	6,3	7,7	10,0	11,5	13,7	6,2
	COP	4,7	4,8	4,8	4,8	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8

Podstawowe parametry techniczne		WBR-3,8H-B1	WBR-4,5H-B1	WBR-5,6H-B1	WBR-7,8H-B1	WBR-9,5H-B1	WBR-12,5H-B1	WBR-14,0H-B1	WBR-17,0H-B1	WBR-21,0H-B1-S
Warunki pomiaru	Moc grzewcza, kW	3,8	4,5	5,6	7,8	9,5	12,5	14,0	17,0	21,0
	Temp. otoczenia 24°C									
	Pobierana moc sprężarki, kW	0,7	0,8	1,0	1,4	1,7	2,3	2,6	3,1	3,8
	Temp. wody 26°C									
	Pobór prądu, A	3,1	3,7	4,6	6,5	7,9	10,3	11,6	14,1	6,3
	COP	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Warunki pomiaru	Moc chłodnicza, kW	2,5	2,9	3,6	5,1	6,2	8,1	9,5	11,5	14,6
	Temp. otoczenia 35°C									
	Pobierana moc sprężarki, kW	0,8	0,9	1,2	1,7	2,1	2,6	3,2	3,7	4,7
	Temp. wody 29°C									
	Pobór prądu, A	3,8	4,3	5,3	7,5	9,4	11,8	14,4	16,9	7,8
	COP	3	3,1	3,1	3,1	3	3,1	3	3,1	3,1
Zasilanie, V/Hz	1~230V/50HZ									3~400V/50HZ
Strumień wody basenowej min./śr./maks., m³/h	1,1 /1,6 /2,2	1,3 /1,9 /2,6	1,6 /2,4 /3,2	2,2 /3,4 /4,5	2,7 /4,1 /5,5	3,6 /5,4 /7,2	4 /6 /8	4,8 /7,3 /9,7	6 /9 /12	
Strumień powietrza, m³/h	850/1350/1450	850/1350/1450	820/1310/1400	1900/2100/2300	1400/1900/2700	1300/1800/2600	1300/1800/2600	2700/3200/3800	5400/6400/7600	
Przyłącza wody / odpływ kondensatu, cal	1 / ½	1 / ½	1 / ½	1 / ½	1 / ½	1 / ½	1 / ½	1 / ½	1 / ½	
Sprężarka	Rotacyjna (Sanyo)							Spiralna (Sanyo)		
Czynnik roboczy	R410A									
Poziom hałasu, dB(A)	47	51	51	51	53	53	54	55	57	
Wymiary dł./szer./wys., mm	1090 / 390/ 580	1090 / 390/ 580	1090 / 390/ 580	1170 / 415 / 645	1165 / 485 / 780	1165 / 485 / 780	1165 / 485 / 820	1165 / 485 / 1080	1165 / 485 / 1390	
Masa netto, kg	35	40	45	58	63	68	99	105	135	